

MEZCLADOR DE GAS KM 100/200-MEM



-2MEM



-3MEM

Mezclador para 2 o 3 gases en especial para maquinas de envase termoformadoras o termoselladoras dentro de la industria alimenticia y para aplicaciones con grandes oscilaciones de caudal del gas mixto.

Fácil manejo

- ajuste de mezcla sin escalas por medio de botón giratorio y %-escala
- continua exactitud de mezcla tanto para grandes caudales en momentos puntuales como también para pequeños caudales garantizado por la conexión a un depósito (mín. 10 l volumen)

Calidad constante

- independiente de inestabilidades de presión en el abastecimiento de gas
- independiente de la velocidad del envasado
- independiente de los tamaños de envase

Alta seguridad de proceso

- control del abastecimiento de gas por medio de presostatos
- Módulo de alarma NXT+: integrado control de presión de entrada con pantalla digital para indicación de presión (en caso de transmisores de presión analógicos) y alarma óptica, valores de alarma ajustables, obligación de confirmación, memorización de alarmas con indicación de fecha, interfaces para p.ej. el control de alarmas externas etc.
- ventanilla cerrable para proteger los ajustes del equipo

Fácil higiene

- caja robusta de acero inoxidable, impermeable al agua salpicado
- superficie lisa; fácil de limpiar para una higiene perfecta

¡Por favor indiquen en sus consultas los deseados gases!

Modelo	KM 100/200 -2MEM /3MEM	Dimensiones (AxAxF)	aprox. 225 x 325 x 345 mm (sin conexiones)
Gases	N ₂ , CO ₂ , O ₂ no apropiado para gases combustibles!	Tensión	230 V AC, 110 V AC, 24 V DC
Posibles mezclas	0 – 100%	Alimentación de corriente	230 V AC / 0,07 A 110 V AC / 0,11 A 24 V DC / 0,4 A
Presión de entrada	max. 20 bar	Normas/Reglamentos de construcción	Empresa certificada según ISO 9001 e ISO 22000 marcado CE según: - CEM 2014/30/UE - Directiva de baja tensión 2014/35/UE para gases alimentos apropiado según: - reglamento (CE) N° 1935/2004
Diferencia de presión de entrada entre los gases	max. 3 bar		
Presión de salida	mire tabla		
Caudal (Aire)	mire tabla		
Exactitud de ajuste	±2% abs. (escala 0-100%)		
Precisión de mezcla	mejor que ±1% abs.		
Conexiones de gas	G 3/8 con cono, boquilla 8 mm		
Caja	acero inoxidable, impermeable al salpicado de agua		
Peso	aprox. 18 kg (2MEM), 26 kg (3MEM)		

Caudal (en NI/min) de aire

		presión min. del depósito en bar (presión max. del despósito 0,5 bar más alto)									
		1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5	10,5
presión min. de entrada en bar (max. 20 bar)	4	162	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	209	191	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	251	247	217	—	—	—	—	—	—	—
	7	293	293	280	240	—	—	—	—	—	—
	8	335	335	332	310	261	—	—	—	—	—
	9	376	376	376	367	337	280	—	—	—	—
	10	418	418	418	416	399	362	298	—	—	—
	11	460	460	460	460	452	428	385	315	—	—
	12	502	502	502	502	500	486	456	407	332	—
	13	544	544	544	544	544	537	517	482	428	347