

DETECCIÓN DE FUGAS

LEAK-MASTER® PRO



Sistema para la detección de fugas en envases basado en CO₂. El LEAK-MASTER® PRO posibilita la detección no destructiva incluso de las más pequeñas fugas sin el uso del caro helio como gas de prueba.

Ventajas

- corto tiempo de reacción
- cambio rápido de producto
- para envases flexibles y rígidos
- no es necesario calibrar
- fácil introducción de datos o parámetros del proceso por medio del integrado teclado o por el ordenador (p.e. MS-Excel®)
- manejo fácil e intuitivo; no es necesario personal formado
- cómoda administración y evaluación de datos orientado en la documentación de calidad del cliente
- diferentes medidas de cámara (véase al dorso)
- fácil instalación y puesta en marcha
- diseño compacto de fácil mantenimiento debido a la caja de acero inoxidable; impermeable al agua salpicada
- transmisión de los resultados de medición via Ethernet
- contacto libre de potencial para la conexión de una bocina o una alarma luminosa



más información en
www.leak-master.net

► Video



IP65



WLAN
(WIFI)

Opciones

- con lector de códigos de barra para una fácil y rápida elección de usuario y producto como versión impermeable al salpicado de agua o sin protección IP (esta versión se puede equipar posteriormente)
- transmisión de datos inalámbrica via WLAN (WIFI)
- disponible mesas móviles de acero inoxidable para diferentes modelos

Modelo LEAK-MASTER® PRO

Principio de medición Sensor infrarrojo para CO₂

Rango de medición 0 ppm - 5.000 ppm

Resolución 1 ppm

Fase de calentamiento aprox. 10 min.

Calibración no necesaria

Tiempo de reacción del sensor aprox. 1 sek.

Duración ciclo de prueba depende del tamaño de la fuga, de la CO₂-concentración en el envase, del tamaño de la cámara

Vacio máx. 50 mbar abs.

Alarma

contacto libre de potencial;
máx. 250 V AC o 24 V DC/2 A

Interfaces

Ethernet (opcional WLAN/WIFI)

Caja

Acero inoxidable, IP54
(impermeable al salpicado de agua)

Normas/Reglamentos de construcción Empresa certificada según ISO 9001 e ISO 22000

marcado CE según:

- CEM 2014/30/UE
 - Directiva de baja tensión 2014/35/UE
 - Directiva sobre máquinas 2006/42/CE
- apropiado para gases alimentarios según:
- reglamento (CE) N° 1935/2004

DETECCIÓN DE FUGAS

LEAK-MASTER® PRO

Diferentes tamaños de cámaras – desde el modelo sobremesa para pruebas al azar hasta modelos móviles para un control sobre el 100% de la producción en envases de cartón o cajas.

Modelo	Medida cámara aprox. en mm (A x A x F)	Medida caja aprox. en mm (A x A x F)	Peso aprox. [kg]	Capacidad bomba [kWh]	Capacidad aspiración [m³/h]	Tensión	
	LM 4.4.1	90 x 345 x 280	395 x 535 x 570	65	0,55	10	230 V AC o 110 V AC
	LM 5.2.2	100 x 460 x 305	490 x 530 x 700	85	1,10	21	230 V AC o 110 V AC
	LM 12.1	230 x 680 x 500	1025 x 760 x 855	225	2,20	100	400 V AC
	LM 12.2	140 x 680 x 500	1025 x 760 x 855	225	1,50	63	400 V AC